

# catalogue 2024



[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)

# Dumpy

Bienvenue dans l'univers des mini-dumpers 100% professionnels, où Dumpy ne se limite pas à être un simple engin de chantier, mais devient un véritable couteau suisse pour vos travaux. Notre mission est de vous offrir des solutions efficaces pour augmenter votre productivité tout en préservant votre santé.

Fort de notre expertise dans le domaine du mini-dumper et de l'AgriTech, nous avons conçu des machines made in France, ergonomiques, polyvalentes solides et durables grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité. Nous sommes fiers de vous garantir une fiabilité inégalée pour répondre à vos besoins les plus exigeants.

Chez Dumpy, nous croyons que la modularité est la clé de la personnalisation et de l'adaptabilité. C'est pourquoi nous plaçons les accessoires au cœur de notre conception, vous permettant de personnaliser votre machine selon vos besoins spécifiques. Avec Dumpy, vous pouvez être sûr d'avoir la machine idéale pour votre travail.



**Dumpy**

Sommaire

1 – 2

**SÉRIE T**

3 – 7

**SÉRIE S**

8  
8

**VERSION HT  
VOIE VARIABLE**

9 – 12

**SÉRIE M**

13 – 14

**SÉRIE TR**

14 – 15

**SÉRIE E**



# SÉRIE T

La Série T, avec les modèles T40 et T50, représente l'essence même de l'expression «Petit mais costaud». Ces minidumpers sont conçus pour une manutention hydraulique efficace dans un format compact, idéal pour les utilisateurs à la recherche de simplicité et de robustesse.

Ces modèles polyvalents sont parfaits pour diverses tâches, allant du transport de matériaux de construction à l'acheminement d'équipements spécialisés comme des biobroyeurs ou des générateurs. Leur conception intuitive assure une facilité d'utilisation, même pour les novices.

Malgré leur taille réduite, les T40 et T50 sont bâtis pour durer, avec une structure solide adaptée aux exigences des chantiers. Leur petite taille est un atout, offrant une manœuvrabilité supérieure dans les espaces étroits.

En résumé, la Série T combine fiabilité, polyvalence et facilité d'utilisation, prouvant que les grandes performances peuvent venir de petits engins.



## T40

### Moteur

MOTEUR ESSENCE

 **HONDA**

**GX200**

**196CM3**

**4.3KW/5.8HP**

**1.7 L/H - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**3.L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

### Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**400 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**180 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**0-2.8KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**8 L**



# T50

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

 **HONDA**

**GX200**

**196CM3**

**4.3KW/5.8HP**

**1.7 L/H - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**3.1L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**500 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**200 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**0-3KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**8 L**

# ACCESSOIRES

## T40/T50

PLATEAU RIDELLES EXTENSIBLES

PLATEAU RIDELLES RABATTABLES

BENNE TP

## T50 SEULEMENT

BENNE TP AUTOCHARGEUSE

BÉTONNIÈRE

BÉTONNIÈRE AUTOCHARGEUSE



# SÉRIES



**DISPO EN VERSI  
CISEAUX ÉLEVATEURS  
ET CHASSIS VOIE VARI**

# MINIDUMPERS MULTI-OUTILS

La Serie S est une gamme de brouette à chenilles multifonctions compactes, puissantes et polyvalentes pouvant transporter de 500 à 900kg suivant les modèles. Disponible en différentes configurations, vous aurez le choix entre différents types de cuves et bétonnières afin de répondre aux besoins sur vos chantiers. Les mini transporteurs sont accessorisables.

**S50**

**S60**

**S70**

**S80**

**S90**



**ION** **HT**  
**ABLE**



# S50

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

**HONDA**

**GX200**

**196CM3**

**4.3KW/5.8HP**

**1.7 L/H - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**3,1L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**500 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**225 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 2,3KM/H - RAPIDE 3,6KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**15 L**



# S60

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

**HONDA**

**GX270**

**270CM3**

**6.0KW/8.0HP**

**2.4 L/H - 3600 RPM**

MOTEUR DIESEL

**YANMAR**

**L70AE**

**320CM3**

**4.9KW/6.6HP**

**N/A - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**5,3L**

**3,3L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**600 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**240 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 2,3KM/H - RAPIDE 3,6KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**15 L**





**Dumpy**



# S70

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

**H HONDA**

**GX270**

**270CM3**

**6.0KW/8.0HP**

**2.4 L/H - 3600 RPM**

MOTEUR DIESEL

**YANMAR**

**L100AE**

**435CM3**

**6.8KW/9.1HP**

**N/A - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**5,3L**

**5,4L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**700KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**360 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 2,6KM/H - RAPIDE 4,1KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**18 L**

## Moteur

MARQUE MOTEUR

**H HONDA**

**GX390**

**389CM3**

**8.2KW/11.0HP**

**3.5 L/H - 3600 RPM**

MOTEUR DIESEL

**YANMAR**

**L100AE**

**296CM3**

**6.8KW/9.1HP**

**N/A - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**6,1L**

**5,4L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**ELECTRIQUE DE SÉRIE**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**800 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE

**400 KG**

GARDE AU SOL

**135 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

DOUBLE VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 2,5KM/H - RAPIDE 4,0KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**18 L**

**Dumpy**



# S90



## Moteur

MOTEUR ESSENCE

**H HONDA**

**GX390**

**390CM3**

**8.2KW/11.0HP**

**3.5 L/H - 3600 RPM**

MOTEUR DIESEL

**YANMAR**

**L100AE**

**296CM3**

**6.8KW/9.1HP**

**N/A - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**6,1L**

**5,4L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**ÉLECTRIQUE DE SÉRIE**



## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**900 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**400 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 2,5KM/H - RAPIDE 4KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**18 L**

# ACCESSOIRES SÉRIE S

PLATEAU RIDELLES EXTENSIBLES

PLATEAU RIDELLES RABATTABLES

PLATEAU DE CONSTRUCTION/  
AGRICOLE

BENNE TP

BENNE TP AUTOCHARGEUSE

BENNE TP AUTOCHARGEUSE

(INCLINABLE ET PIVOTANTE)

BETONNIERE 150 L, 250 L ET 300 L

BETONNIERE 150 L, 250 L ET 300 L  
AVEC AUTOCHARGEUSE

FOURCHES 60 CM

PIEDS DE SUPPORT BETONNIÈRE

BROYEUR D'HERBES



PHOTO NON CONTRACTUELLE / EXEMPLE DE CONFIGURATION

# GAMME HT

**PRENEZ  
DE LA HAUTEUR!**

Découvrez la version 'HT' de DUMPY, révolutionnant notre gamme de minidumpers avec une capacité de levage et de déchargement jusqu'à 1,5 mètres. Conçue pour l'autonomie totale de l'opérateur, cette série excelle sur terrains difficiles et en pente, déchargeant même au-delà des hauteurs de poids lourds.

Avec ses composants de pointe, sa maniabilité aisée, et ses options variées, la série 'H' allie performance, résistance et fiabilité. Compacte et stable, elle est la solution idéale pour ceux qui exigent le meilleur en termes d'efficacité et de sécurité.

**TOUTE LA SÉRIE S EST  
DISPONIBLE EN VERSION HT**



## VERSION

# VOIE VARIABLE

Optimisez vos opérations avec nos minidumpers à voie variable, conçus pour une adaptabilité supérieure. Ajustez facilement la largeur des chenilles pour une meilleure maniabilité dans les espaces étroits et une stabilité accrue sur terrains accidentés. Cette technologie avancée assure une performance constante, une usure des chenilles réduite et une efficacité maximale sur tous vos chantiers.

**FLEXIBILITÉ AMÉLIORÉE**

**STABILITÉ RENFORCÉE**

**ACCÈS FACILITÉ**

**DURABILITÉ ACCRUE**

**EFFICACITÉ OPTIMALE**

# SÉRIE M



**Dumpy**

# LE MULTIOUTILS SURPUISSANT

**POLYVALENT  
ET DÉBORDANT  
D'ÉNERGIE**

La Serie M est une gamme de chenillard multi-outils compactes, puissantes et polyvalentes pouvant transporter de 700 à 850 kg suivant les modèles. La fonction brevetée "Fast-Hook" permet de changer d'accessoires en moins de 2 min. Un large choix d'accessoires est disponible.

**M 70**  
**M 85**

**VERSION  
DISPONIBLE EN AVRIL 2**



# M70

## Moteur

MARQUE MOTEUR

**H HONDA****GX270****270CM3****6,3KW / 8.4HP****3600 TR/MIN**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**5.3 L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**ELECTRIQUE DE SÉRIE**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**700 KG**

CHARGE UTILE (PENTE 36% - 20°)

**500 KG**

POIDS À VIDE

**350 KG**

GARDE AU SOL

**135 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE

**DE SÉRIE**

DOUBLE VITESSE DE TRAVAIL

**0/1.8 KM/H - 0/3.2 KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**25 L**

# M85

## Moteur

MARQUE MOTEUR

**H HONDA****GX390****389CM3****8.7KW / 11.7HP****3600 TR/MIN**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**5.3 L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**ELECTRIQUE DE SÉRIE**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**850 KG**

CHARGE UTILE (PENTE 36% - 20°)

**600 KG**

POIDS À VIDE

**360 KG**

GARDE AU SOL

**135 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE

**DE SÉRIE**

DOUBLE VITESSE DE TRAVAIL

**0/1.8 KM/H - 0/3.2 KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**25 L**

# ACCESSOIRES DISPONIBLES



PLATEAU À RIDELLES 350 L



BENNE TP 380L PIVOTANTE 90°



BENNE GRANDE CAPACITÉ 600L



BÉTONNIÈRE 355L AUTOCHARGEUSE



BENNE TP 380L AUTOCHARGEUSE



BENNE TP 380L



Dumpy

# SÉRIE TR<sub>4X4</sub>

La série TR de DUMPY propose des mini-dumpers à deux et quatre roues motrices, adaptés à diverses applications. Le modèle à deux roues motrices, disponible en versions 'garden' ou 'tractor', offre une traction arrière pour une maniabilité optimale, idéale dans les espaces restreints. Avec ses roues avant pivotantes, ce modèle assure une navigation aisée et une vitesse de travail efficace, atteignant jusqu'à 6 km/h, parfait pour les travaux sur terrain plat et l'entretien des jardins.


La version à quatre roues motrices est conçue pour les tâches plus exigeantes, notamment en construction, offrant une stabilité et une puissance supérieures sur terrains difficiles. La série TR de DUMPY allie ainsi maniabilité et robustesse pour répondre aux besoins variés de manutention.



## TR50

### Moteur

MOTEUR ESSENCE

 **HONDA**

**GX200**

**196CM3**

**4.3KW/5.8HP**

**1.7 L/H - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**3.1L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

### Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**500 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**200 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 4,2KM/H - RAPIDE 6,9KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**15 L**

PHOTO NON CONTRACTUELLE / EXEMPLE DE CONFIGURATION





CROCHET DE REMORQUAGE

# TR60

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

**H HONDA**

**GX270**

**270CM3**

**6,3KW / 8.4HP**

**3600 TR/MIN**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**5,3L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

CHARGE UTILE (PLAT)

**600 KG**

PENTE MAX EN PLEINE CHARGE

**30%**

POIDS À VIDE (BASE MACHINE)

**200 KG**

GARDE AU SOL

**85 MM**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**LENTE 4,2KM/H - RAPIDE 6,9KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**15 L**

# ACCESSOIRES

BENNE TP

BENNE TP AUTOCHARGEUSE

BENNE GRAND VOLUME

PORTE RUCHE / PRESSE RUCHE

ÉLÉVATEUR AVEC FOURCHE

PLATEAU À RIDELLES EXTENSIBLES

PLATEAU À RIDELLES RABATTABLES

PLATEAU CONSTRUCTION AGRICOLE

MARCHE PIED





# E100

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

 **HONDA**

**GX200**

**196CM3**

**4.3KW/5.8HP**

**1.7 L/H - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**3,1L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

POIDS

**400KG**

PRESSION DE SERVICE

**150 BAR**

DIMENSION DES CHENILLES

**180X60X34**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**2,8KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**9 L**

# SÉRIE E

## MINI PELLE HYDRAULIQUE

Les mini-pelles DUMPY E100 et E150 combinent puissance et agilité dans un design compact. L'E100 excelle dans les espaces étroits, tandis que l'E150 offre une capacité supérieure pour les travaux plus lourds. Robustes et faciles à entretenir, ces modèles sont parfaits pour des performances fiables et efficaces.



PHOTO NON CONTRACTUELLE / EXEMPLE DE CONFIGURATION



# E150

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

 **HONDA**

**GX270**

**270CM3**

**6.0KW/8.0HP**

**2.5 L/H - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**3,1L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**MANUEL DE SÉRIE**

**ELECTRIQUE EN OPTION**

## Caractéristiques

POIDS

**900KG**

PRESSION DE SERVICE

**150 BAR**

DIMENSION DES CHENILLES

**180X60X40**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**2,8KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**9 L**



# E150+

## Moteur

MOTEUR ESSENCE

 **HONDA**

**GX270**

**270CM3**

**4.3KW/5.8HP**

**1.7 L/H - 3600 RPM**

MOTEUR DIESEL

 **YANMAR**

**L100AE**

**296CM3**

**6.8KW/9.1HP**

**N/A - 3600 RPM**

CAPACITÉ RÉSERVOIR

**5,3L**

**5,4L**

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

**ELECTRIQUE DE SÉRIE**

## Caractéristiques

POIDS

**900KG**

PRESSION DE SERVICE

**150 BAR**

DIMENSION DES CHENILLES

**180X60X40**

TYPE DE TRANSMISSION

**HYDRAULIQUE**

VITESSE DE TRAVAIL

**2,8KM/H**

CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

**9 L**

**VERSION VOIE VARIABLE**

# ACCESSO & ÉQ

Les machines de nos différentes séries proposent des accessoires et des équipements. Globalement la majorité des accessoires et équipements sont disponibles dans les différentes gammes de machines.

En cas de doute, consultez les différentes possibilités avec un de nos commerciaux.

## PLATEAUX/BENNES



**EXTENSIBLES**

**RABATTABLES**

**AMOVIBLES**

**FERMETURES  
REGLABLES**



**BENNE TP**

**RIDELLES  
OUVRABLES**

**RIDELLES  
AMOVIBLES**



**CUVE**

**CUVE+  
AUTOCHARGEUSE**

**CUVE+  
AUTOCHARGEUSE  
INCLINABLE**

**BROYEUR D'HERBES**

# PIÈCES ÉQUIPEMENTS

PLATEAU RIDELLES EXTENSIBLES

PLATEAU RIDELLES RABATTABLES

PLATEAU DE CONSTRUCTION/  
AGRICOLE

BENNE TP

BENNE TP AUTOCHARGEUSE

BENNE TP AUTOCHARGEUSE  
(INCLINABLE ET PIVOTANTE)

BETONNIERE 150L 250L ET 300L

BETONNIERE 150L, 250L ET 300L  
AVEC AUTOCHARGEUSE

FOURCHES 60 CM

PIEDS DE SUPPORT BETONNIERE

BROYEUR D'HERBES

PORTE ET PRESSE RUCHES

ÉLÉVATEUR







# Dumpy