



SÉRIE 55 EMPORTE-PIÈCES AVEC ROULEMENT

Code article: 55/55
EAN-13: 8424427629200
Marque: FORZA

Diamètre: 55
PG: 42
Visser: M20



Description générale

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 55 ont une très haute résistance de 140Kg/mm².

Grâce au roulement qu'ils intègrent, les performances du emporte-pièce augmentent de 200 %. Cela signifie qu'il nécessite la moitié de la force.

Pour cette raison, ils sont recommandés pour les trous de grand diamètre.

Caractéristiques

Diamètre	55
PG	42
Visser	M20

Finitions

Matériel	Roulement en acier trempé 50HRc+
Finition	Bleui et rectifié

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,840
-------------------------	-------



EXTRACTEUR DE ROTULES FORGÉ

Code article: 5557
EAN-13: 8424427937091
Marque: FORZA

UN: 40
B: 60
Hauteur: 67

Description générale

Extracteur de rotule à action directe.
Corps forgé en acier trempé 40CrMo4.
vis trempée, avec filetage fin.

Caractéristiques

UN	40
B	60
Hauteur	67

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,850
-------------------------	-------



EXTRACTEUR DE ROTULES FORGÉ

Code article: 5559
EAN-13: 8424427002140
Marque: FORZA

UN: 45
B: 62
Hauteur: 67

Description générale

Extracteur de rotule à action directe.
Corps forgé en acier trempé 40CrMo4.
vis trempée, avec filetage fin.

Caractéristiques

UN	45
B	62
Hauteur	67

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,850
-------------------------	-------