

**EXTRACTEUR UNIVERSEL DE ROTULES 5681**

Code article: 5681  
EAN-13: 8424427451504  
Marque: FORZA

A- (hauteur utile): 50  
B(maximum): 22  
B (min.): 18

**Description générale**

Extracteur de rotule universel.

Corps et levier forgés en acier 40CrMo4 et trempés Visserie en acier 40CrMo4 trempé à 140Kg/mm<sup>2</sup>.

L'extracteur 5686 est un extracteur de rotule avec un écrou en bronze et l'hexagone de la vis de serrage sort sous le corps. Permet de tourner la clé plus facilement.

**Caractéristiques**

A- (hauteur utile)	50
B(maximum)	22
B (min.)	18

**Certifications**

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

**Dimensions**

Poids de l'article (kg)	0,820
-------------------------	-------

**EXTRACTEUR UNIVERSEL DE ROTULES 5681**

Code article: 5683  
EAN-13: 8424427585704  
Marque: FORZA

A- (hauteur utile): 95  
B(maximum): 32  
B (min.): 28

**Description générale**

Extracteur de rotule universel.

Corps et levier forgés en acier 40CrMo4 et trempés Visserie en acier 40CrMo4 trempé à 140Kg/mm<sup>2</sup>.

L'extracteur 5686 est un extracteur de rotule avec un écrou en bronze et l'hexagone de la vis de serrage sort sous le corps. Permet de tourner la clé plus facilement.

**Caractéristiques**

A- (hauteur utile)	95
B(maximum)	32
B (min.)	28

**Certifications**

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

**Dimensions**

Poids de l'article (kg)	2,570
-------------------------	-------

**EXTRACTEUR UNIVERSEL DE ROTULES 5681**

Code article: 5685  
EAN-13: 8424427978551  
Marque: FORZA

A- (hauteur utile): 120  
B(maximum): 36  
B (min.): 32

**Description générale**

Extracteur de rotule universel.

Corps et levier forgés en acier 40CrMo4 et trempés Visserie en acier 40CrMo4 trempé à 140Kg/mm<sup>2</sup>.

L'extracteur 5686 est un extracteur de rotule avec un écrou en bronze et l'hexagone de la vis de serrage sort sous le corps. Permet de tourner la clé plus facilement.

**Caractéristiques**

A- (hauteur utile)	120
B(maximum)	36
B (min.)	32

**Certifications**

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

**Dimensions**

Poids de l'article (kg)	5,190
-------------------------	-------