

SUPER-EGO

Fiche technique

COUPE-TUBE AUTOMATIQUE 751-752

AVEC 2 LAMES CU (Ø 50-127 MM)

Código artículo: 751020000

Código EAN: 8414162019824



Molette de coupe pour cuivre 50-127 mm

Article: 737000500

MADE IN SPAIN



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le coupe-tube automatique 751-752 avec 2 lames CU (Ø 50-127 mm) est doté d'une broche principale et de lames traitées à l'oxyde noir. une coupe efficace et précise pour des diamètres allant de 2 à 5 pouces. Cette fraise est équipée d'un système automatique de réglage de l'action du coulisseau et d'un blocage rapide. les tubes en plastique. Son corps monobloc en aluminium renforcé et sa barre de avec butée assurent la protection de la roue de coupe. Le cutter est également Le cutter comprend également des rouleaux rainurés extra-longs à coupe rapprochée et un bouton et un bouton ergonomique pour faciliter l'utilisation. En outre, il est doté d'un ébavureur amovible logé dans le corps, garantissant une finition propre et professionnelle.

AVANTAGES DE L'APPLICATION

- Système automatique de réglage de l'action du coulisseau de coupe et le blocage rapide.
- Corps et coulisseau monobloc en aluminium renforcé avec butée de protection de la roue de coupe.
- Rouleaux rainurés extra longs à coupe franche et bouton ergonomique. bouton ergonomique.
- Ébavureur amovible logé dans le corps.
- Idéal pour les tuyaux en plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net avec unité de mesure	1.35 Kg
Diamètre de la zone de travail	50 - 127 Mm
Diamètre de la zone de travail	2 - 5 "
Lame	50 - 60 HRC
Matériau de la broche coulissante	Injection zamak
Matériau de la broche principale :	Acier
Matériau de la lame	Acier
Couleur de la broche	Coulissante Noir
Couleur de l'axe principal	Noir
Traitement du manche	Noir
Traitement de la broche coulissante	Peint en rouge
Traitement de l'axe principal	Oxydation noire
Traitement de la lame	Oxydation noire

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.super-ego.com o su representante SUPER-EGO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de SUPER-EGO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por SUPER-EGO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de SUPER-EGO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. SUPER-EGO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. SUPER-EGO TOOLS, S.L. • Ctra. Durango-Elorrio, Km. 2 • 48220 Abadiño (Bizkaia) • info@super-ego.com • www.super-ego.com

