

# **SUPER-EGO**

*Fiche technique*

## **DÉBOUCHEUR À TAMBOUR**

## **MANUELIÀ LA PERCEUSE 7,6 M**

Código artículo: 1500000484

Código EAN: 4004625380819



**MADE IN SPAIN**



# FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le tambour de curage manuel/perforateur de 7,6 m a une longueur de 7,6 m, un diamètre de travail de 8 mm et une vitesse de 400 tr/min. 7,6 m, une zone de travail de 8 mm de diamètre et une vitesse de 400 tr/min, une solution efficace pour le débouchage des canalisations. Les bobines de 8 mm de diamètre sont utilisées pour nettoyer les tuyaux de 20 à 75 mm de diamètre, avec une longueur de nettoyage de 7,6 m, spécialement pour les petits tuyaux complexes tels que les siphons. D'une par une simple pression sur le raccord, la vitesse de rotation peut atteindre jusqu'à 400 r.p.m., et la bobine s'arrête automatiquement lorsque la poignée est relâchée.

la poignée. Conçu pour nettoyer les tuyaux de 20 à 75 mm de diamètre, le tambour de débouchage à main/perceuse de 7,6 m est idéal pour les petits tuyaux complexes tels que les siphons. Comme les siphons, offrant une longueur de nettoyage de 7,6 m et la commodité d'un longueur de nettoyage de 7,6 m et la commodité de l'arrêt automatique de la bobine.

## AVANTAGES DE L'APPLICATION

- Les bobines de 8 mm de diamètre sont utilisées pour nettoyer les tuyaux de 20 à 75 mm de diamètre, avec une longueur de nettoyage de 7,6 m, spécialement applicable aux petits tuyaux complexes tels que les siphons. spécialement applicables aux petits tuyaux complexes tels que les siphons.
- Appuyez sur la connexion, la vitesse de rotation peut atteindre 400 r.p.m. et la bobine s'arrête lorsque l'on relâche la poignée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net avec unité de mesure	6 Kg
Longueur	7,6 m
Diamètre de la zone de travail	20 - 75 Mm
Vitesse	400 r.p.m.
Diamètre	8 Mm

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte [www.super-ego.com](http://www.super-ego.com) o su representante SUPER-EGO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de SUPER-EGO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por SUPER-EGO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de SUPER-EGO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. SUPER-EGO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. SUPER-EGO TOOLS, S.L. • Ctra. Durango-Elorrio, Km. 2 • 48220 Abadiño (Bizkaia) • [info@super-ego.com](mailto:info@super-ego.com) • [www.super-ego.com](http://www.super-ego.com)

