



S3 CI SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 35 au 48

Chaussure montante au look sportif  
Dissipatrice



**SOFT**



**3D**Lining

**FLEX**system  
ZERO

- Chaussure de sécurité montante de type urban sport **conçue avec une technologie alliant performance et légèreté**. Coloris noir et orange.
- Tige en **Putek® STAR**, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Renfort anti-abrasion sur l'avant.
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage. Lacet noir 140 cm plus un lacet orange dans la boîte.
- Languette textile, matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Première de propreté **SOFT LIGHT** en **polymère expansé ultra léger**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures (Brevet déposé).
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Embout de sécurité **ALU-LITE®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA + SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,38** (>0,32) / Talon **0,38** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,30** (>0,18) / Talon **0,26** (>0,13)

- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- **Formulation du PU confort spéciale** à faible densité.
  - Plus léger mais aussi performant qu'un polyuréthane classique.
  - Garantit un meilleur rapport 'durabilité / poids'.
  - **Sensation de légèreté inégalée.**
  - **Adapté aux environnements peu contraignants.**
  - Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Poids	Brut (42) : 1186 g / Net (42) : 980 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350