



## SUPREME

**STARK®**

**3D Lining**

**Light PLUS**

**COMFORT PLUS**

**FLEXsystem ZERO**

- ⊗ Chaussure de sécurité montante, de type trekking, coloris marron /noir.
- ⊗ Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⊗ Fermeture par lacage sur 5 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- ⊗ Languette matelassée, associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.
- ⊗ Chaussure antistatique.

### Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

#### Qualité SRC (SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,42** (>0,32) / **0,30** talon (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,27** (>0,18) / talon **0,20** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

Poids	Brut (42) : 1508 g / Net (42) : 1300 g		
Pointure	35 au 39	40 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 250 x 350