

PTHER®

ISO 9001

ISO 14001

SERRE-JOINT MOD. FM



TIGE - BAR

35 x 8 mm

PUISSANCE DE
SERRAGE
MAXIMUM DRUK

900kg

COD	 cm	 cm	 cm	kg	
42020	20	12	10,5	1,80	5
42030	30	12	10,5	2,00	
42040	40	12	10,5	2,20	
42050	50	12	10,5	2,40	
42060	60	12	10,5	2,60	
42080	80	12	10,5	3,00	3
42100	100	12	10,5	3,40	
42120	120	12	10,5	3,80	
42150	150	12	10,5	4,40	
42200	200	12	10,5	5,40	

CARACTÉRISTIQUES

- Tige en acier calibré, traitement antioxydant
- Puissance de serrage: 9000N
- Saillie: 12 cm
- Frein antidérapant sur tête mobile
- Manche en hêtre
- Têtes avec peinture epoxy

MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.

FONTE

La qualité des pièces en fonte employées pour nos outils dépasse largement tout type de tests et exigence de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en fonte sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantit un rendement mécanique optimal.

TYPE DE FONTE

Malléable gris: Qualité EN-GJMW 400-5 selon les normes EN1562. Finitions, traitement thermique stabilisateur, grenailée, phosphatée et peinte avec époxy-Polyester par système électrostatique de couleur RAL5010,

Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de fonte, et position dans l'outillage.

TIGE

Tige 35x8 mm

Qualité DIN: C-60 (résistance 90 kg./mm²), laminage à chaud . Finitions avec grenailage de stabilisation et nettoyage. Recouvrement final avec peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé.

La traçabilité du matériel se réalise à travers l'étiquetage des paquets entreposés, avec leurs données de numéro de fonte et date, jusqu'à leur entrée en production.

FREIN

Frein en acier trempé antidérapant sur tête mobile.

ÉCROU

Écrou en acier zigué blanc exempt de Cr6.

PACKAGING ET ETIQUETAGE

42020-42100: 5u/colis

42120-42200: 3u/colis

Étiquette avec code EAN- 13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.