



COD	MOD	A cm	B cm	Kg	
29003	Q1	8,5	15	0,30	10
29004	Q2	11	19,5	0,65	
29005	Q3	14	26	1,20	



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de 45° et 90°

Force d'attraction de 15 kg

Application industrielle

Aimant de ferrite protégé par de la bakélite résistant aux températures élevées

Fabriquée avec plaque bakélite de 2,5 mm

Aimant protégé et permanent

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Peinture Epoxy ral 2002 orange sur plaques de métal d'1,5 mm d'épaisseur pour Q1 et de 2,55 mm pour Q2 et Q3

Protection métallique intérieure et extérieure en bakélite (matériau isolant insensible à la chaleur)

Aimant permanent en ferrite:

Q1: Ø 60-32/10mm épaisseur

Q2: Ø 80-40/12mm épaisseur

Q3: Ø 100-60/15mm épaisseur

Vis filetées aux 4 extrémités pour les protecteurs en bakélite, 3 pour Q1 et 5 pour Q2 et Q3. Passage complet de la vis filetée qui maintient les pièces fixées pendant toute la durée de vie de l'outil.

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

1u/colis

Étiquette avec code EAN-13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Les articles sont testés dans par notre Service Qualité à travers tous les essais nécessaires pour assurer une qualité maximale du produit.

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001

VIDEO

