


CARACTÉRISTIQUES

Tige en acier laminé à haute résistance (90kg/mm²)

Tête en fonte nodulaire

Système de piston à double filetage, qui multiplie par deux la pression et la rapidité de serrage, avec graisseur pour son entretien et manche ergonomique démontable



Fileté pour fixer les accessoires



ACCESSOIRES COMPATIBLES



Rallonge piston
M6 et M8



Adaptateur
pour tube

MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.



MAXIPRESS F RÉVERSIBLE

900 kg

35x8 mm

COD	←→ cm	↑↓ cm	R cm	Kg	📦
60504	40	10,5	27-64	3,03	5
60505	50		27-74	3,25	
60506	60		27-84	3,47	
60508	80		27-104	3,91	
60510	100		27-124	4,35	
60512	120	3	27-144	4,79	
60515	150		27-174	5,45	
60520	200		27-224	6,55	

FONTE ET TYPE DE FONTE

La qualité des pièces en fonte employées pour nos outils dépasse largement tous types de tests et exigeance de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en fonte sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantit un rendement mécanique optimal.

Nodulaire (graphite sphéroïdale): Qualité EN-GJS-400-15 selon la norme UNE-EN 1563.

Malléable gris: Qualité EN-GJMW 400-5 selon norme EN1562.

Finitions: traitement thermique stabilisateur, grenailée, phosphatée

Peinture: époxy-polyester par système électrostatique de couleur rouge RAL3004.

Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de fonte, et position dans l'outillage.

TIGE

Tige: 35x8 mm

Qualité DIN: C-60 (résistance 90 kg./mm²), laminé à chaud.

Finitions avec grenailage de stabilisation et nettoyage

Recouvrement final avec peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé.

FREIN

Frein en acier trempé antidérapant sur tête mobile.

VISSERIE

Acier zingué blanc exempt de Cr6.

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

60504-60510: 5u/colis (cerclage et film plastique rétractable)

60512-60520: 3u/colis (cerclage et film plastique rétractable)

Étiquette avec code EAN- 13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de sécurité en vigueur.

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.

